

Pi-Star:4.1.2-EA7EE ISO Image

Das Image von **Manuel** (EA7EE) ist jetzt hier als Mirrow gespeichert. Dies ist keine Offizielle ISO von **Andy Taylor** (MW0MWZ) sondern eine Modifizierte und für C4FM verbesserte Version. Nach dem erstellen der SD Karte ist ein UPGRADE und UPDATE erforderlich um den Tagesaktuellen Stand zu erhalten.

Hostname: dd1gomobil Pi-Star:4.1.2-RMB / Tableau: 20200905-ea7ee

Pi-Star Digital Voice Tableau für DD1GO

🏠 Tableau 🛠 Admin 👁 Protokoll ⓘ Sysinfo ⏻ Strom 🔄 Aktualisieren ⚙ Konfiguration

Gateway Hardware Information

| Rechnername | Kernel | Plattform | CPU Last | CPU Temp |
|-------------|----------|---------------------------|------------------------------|--------------|
| dd1gomobil | 4.19.97+ | Pi Zero W Rev 1.1 (512MB) | 1m:0.68 / 5m:1.01 / 15m:0.84 | 39°C/102.2°F |

Service Status

| | | | | | | |
|---------------|---------------|------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| MMDVMHost | DMRGateway | YSFGateway | YSFParrot | P25Gateway | P25Parrot | DAPNETGateway |
| DStarRepeater | ircDDBGateway | TimeServer | PiStar-Watchdog | PiStar-Remote | PiStar-Keeper | GPSd |

Aktive Modi

| | |
|-----------|--------|
| D-Star | DMR |
| YSF | P25 |
| YSF XMode | NXDN |
| DMR XMode | POCSAG |

Netzwerk Status

| | |
|------------|------------|
| D-Star Net | DMR Net |
| YSF Net | P25 Net |
| YSF2DMR | NXDN Net |
| YSF2NXDN | YSF2P25 |
| DMR2NXDN | DMR2YSF |
| | POCSAG Net |

Radio Info

| | |
|------|----------------|
| Trx | listening |
| Tx | 433.450000 MHz |
| Rx | 433.450000 MHz |
| FW | HS_Hat:v1.4.17 |
| TCX0 | 14.7456 MHz |

YSF Netzwerk [Room]

| |
|----------------|
| DE-DL-NORDWEST |
|----------------|

YSF Link Manager

| Reflector | Link / Un-Link | Action |
|---|--|----------------|
| YSF54919 - DE-DL-NORDWEST - DL-NORDWEST | <input checked="" type="radio"/> Link <input type="radio"/> UnLink | Request Change |

Letzten 40 Rufzeichen, die gehört wurden

| Zeit (CEST) | Mode | Rufzeichen | Ziel | Quelle | Dauer(s) | Verlust | BER |
|------------------|------|------------|------|--------|----------|---------|------|
| 17:45:47 Sep 5th | YSF | DD1GO | ALL | RF | 0.7 | 0% | 2.6% |
| 17:40:49 Sep 5th | YSF | DH0SK | ALL | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |

Auto Refresh

Letzten 40 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzen

| Zeit (CEST) | Mode | Rufzeichen | Ziel | Quelle | Dauer(s) | BER | RSSI |
|------------------|------|------------|------|--------|----------|------|-------------------|
| 17:45:47 Sep 5th | YSF | DD1GO | ALL | RF | 0.7 | 2.6% | S9+46dB (-47 dBm) |

Auto Refresh

PI-STAR V.MOD DG-ID YSFGateway BY EA7EE,
Pi-Star web config, © Andy Taylor (MW0MWZ) 2014-2020
Need help? [Click here for the Support Group](#)
or [Click here to join the Support Forum](#)

EA7EE Yaesu System Fusion Configuration

| Einstellung | Wert |
|----------------------|--|
| Startup Mode: | YSF <input type="button" value="v"/> |
| YSF Startup Host: | YSF54919 - DE-DL-NORDWEST - DL-NORDWEST <input type="button" value="v"/> |
| Startup DG-ID: | 0 |
| YCS Network: | Options= <input type="text"/> |
| APRS Enable: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| APRS Callsign: | DD1GO |
| aprs.fi ApiKey: | <input type="text"/> |
| Beacon Time: | <input type="text"/> |
| Re-Link Time: | 0 |
| UPPERCASE Hostfiles: | <input checked="" type="checkbox"/> Note: Update Required if changed |
| WiresX Passthrough: | <input type="checkbox"/> |
| Hotspot Follow User: | <input type="checkbox"/> |
| DMR Enable: | <input checked="" type="checkbox"/> Note: Update Required if changed |
| ESS DMR Id: | 2623732 |
| DMR Master: | DMR+_IPSC2-DL-HOTSPOT <input type="button" value="v"/> |
| DMR Startup Host: | 4003 - Elbe-Weser <input type="button" value="v"/> |
| Password: | <input type="text"/> |
| DMR+ Netzwerk: | Options= <input type="text"/> |
| FCS Enable: | <input checked="" type="checkbox"/> Note: Update Required if changed |
| FCS Startup Host: | FCS00118 - SPAIN <input type="button" value="v"/> |